

Co budete potřebovat?

- podkladový bílý disperzní nátěr (např. Klasik, Hetline, Brillant, příp. tónovaný Klasik Color nebo Hetline LF)
- 2,5kg balení Brillantu Effect + 180 g Hetcoloru ve zvoleném odstínu (při 1 kg balení Brillantu Effect + 70 g Hetcoloru)
- míchadlo (je doporučeno ruční rozmíchání, aby nedošlo k poškození flokulantu)
- široký plochý štětec
- pružnou plastovou stěrku (je součástí každého balení Brillantu Effect)



tónovací barva
HETCOLOR



2,5kg balení Brillantu Effect
(1 kg balení)



pružná stěrka
Brillant Effect



plochý štětec

míchadlo

Výrobní závod a obchodní středisko Čechy:

HET, spol. s r. o.
417 65 Ohnič u Teplic
Tel.: 417 810 111-3
Fax: 417 810 114
E-mail: obchod@het.cz

www.het.cz

Obchodní středisko Morava:

HET, spol. s r. o.
Slavkovská 1158, 683 01 Rousínov
Tel.: 549 410 071
Tel./fax: 549 410 037
E-mail: hetrousinov@hetrousinov.cz

Váš regionální prodejce:

Příklad aplikačního postupu



1. na suchý, vyzrálý, čistý a soudržný podklad naneste v jedné vrstvě podkladový nátěr bílou disperzní barvou (např. Klasik, Hetline nebo Brillant) dle návodu na etiketě. Nátěr nechte dokonale zaschnout (min. 4 hod.). Použitím tónované disperzní barvy (např. Klasik Color) k podtření podkladu si můžete následně vytvořit další zcela originální barevné varianty limitované pouze vaší fantazií.



2. v mezicase zasychání podkladového nátěru si připravte barevnou směs, která vznikne smícháním Brillantu Effect a Hetcoloru dle zvolené barevné varianty. Pro natónování 2,5kg balení Brillantu Effect použijte maximálně 180 g zvoleného odstínu Hetcoloru (pro 1 kg balení Brillantu Effect maximálně 70 g Hetcoloru). Při větším poměru míchání dochází k rozředění hmoty tónovací barvou. Použijte ručního rozmíchání, neboť strojní míchání za pomoci vrtačky a vřetene může znehodnotit obsažený flokulant (vločky) a následně výrazně ovlivnit výsledný vzhled.



3. po zaschnutí podkladového nátěru aplikujte natónovanou směs v jedné vrstvě širokým plochým štětcem tahy tzv. „do kříže“. Již po této aplikaci může zaschlá směs sloužit jako finální reliéfní povrchová úprava stěny.



4. při požadavku hladkého povrchu použijte po zavadnutí (cca 5-10 min v závislosti na okolní teplotě) ke každému balení Brillantu Effect přiloženou pružnou plastovou stěrku a lehce povrch strhněte tahy do oblouku. K úplnému zaschnutí dojde přibližně po 4 – 6 hodinách.



pružná stěrka

5. všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.



HET

INTERIÉROVÁ DEKORATIVNÍ BARVA S VÝRAZNÝM VZHLEDOVÝM EFEKTEM



NOVÉ ODSTÍNY

BRILLANT effect



Brillant Effect



Přednosti:

- exkluzivní vzhled
- široký výběr barevných variant
- odolnost vůči otěru za sucha
- vhodná na různé podklady
- nenáročná aplikace

Použití:

Barvy Brillant Effect jsou ideální k originálním a kreativním nátěrům omítek, zdiva, sádkartonu, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, hladkých tapet k tomu určených apod. Lze nanášet také na upravené nesavé podklady (např. umakart či sololit).

Vydatnost: 5 – 10 m² z 1 kg barvy





















Způsob nanášení a finální povrchové úpravy:

Nanášení se provádí širokým plochým štětcem. Finální povrchová úprava se provede pružnou plastovou stěrkou, která je součástí každého balení.

Balení: plastové obaly 1 kg, 2,5 kg

Vzorkovník základních barevných variant Brillantu Effect

Barevných variant bylo dosaženo smícháním 2,5 kg balení dekorativní barvy Brillant Effect se 180 g zvolené tónovací barvy Hetcolor, (při 1kg balení Brillant Effect 70 g tónovací barvy Hetcolor) následnou aplikací směsi na podtřenou podkladovou plochu bílou disperzní barvou (např. Klasik, Hetline nebo Brillant) a finální povrchovou úpravou pomocí pružné stěrky. Použitím tónované disperzní barvy (např. Klasik Color) k podtření podkladu si můžete vytvořit další originální barevné varianty.



Legenda:

BE - Brillant Effect

HC č. - zvolený odstín Hetcoloru

Pozn.: vzorkovnice odstínů jsou z důvodu technologie tisku pouze orientační.

HETColor



Univerzální disperzní tónovací barvy určené k tónování vnitřních i venkovních malířských nátěrů a k přímé aplikaci na nejrůznější podklady.

HC 0190	HC 0210	HC 0220	HC 0280	HC 0300	HC 0310
HC 0410	HC 0450	HC 0550	HC 0560	HC 0582	HC 0590
HC 0610	HC 0630	HC 0660	HC 0760	HC 0770	HC 0790
HC 0820	HC 0850	HC 0860			

Pro tónování 2,5kg balení Brillantu Effect použijte maximálně 180 g zvoleného odstínu Hetcoloru (pro tónování 1 kg balení Brillantu Effect maximálně 70 g Hetcoloru). Při větším poměru míchání by docházelo k rozředění bílých vloček (flokulantu) obsažených v Brillantu Effect, což by mělo za následek výrazné ovlivnění výsledného vzhledu.

21

základních odstínů