

Stavební tkaninová páska X-WAY, oranžová

/v sortimentu číslo zboží: 45757, 45761 a **NOVINKA – 45763/**

Popis:

Tato páska je vhodná obzvlášť pro stavební práce. Základem je měkké syntetické kaučukové lepidlo odolné vůči teplotě a stárnutí.

Nosič:

Silná polyesterová tkanina – odolná vůči povětrnostním vlivům, pokrytá vodě nepropustným povlakem. Klíčovým prvkem je velmi silná počáteční lepivost a dobrá přilnavost při teplotách až cca 0°C.



Technické údaje:

Nosič	LDPE - film + polyesterová tkanina
Lepidlo	syntetický kaučuk (bez rozpouštědel)
Celková tloušťka	0,165 mm
Lepicí síla na kov	20 N / 25 mm
Pevnost v tahu	75 N / 25 mm
Test rotujícím válečkem	< 3 cm
Teplota použití	-10 °C až + 75 °C

číslo zb.	EAN - kód	označení zboží	ks bal.
45757	9002588457574	Stavební X-WAY páska 38 mm x 50 m, oranžová	6/24
45761	9002588457617	Stavební X-WAY páska 48 mm x 50 m, oranžová	6/24
45763	9002588457635	Stavební X-WAY páska 72 mm x 50 m, oranžová	1/16

Použití:

Textilní páska X-WAY dokonale přilne k hladkým i hrubým povrchům – např. kámen, beton, dřevo a plast. Používá se při profesionální práci v budovách, na budovách, i na volném prostrantví.

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15 – 25 °C při 50 % relativní vlhkosti). Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Jsou-li splněny podmínky skladování, může být páska skladována po dobu 12 měsíců.