

Spreje PRISMA COLOR RAL MAT

Popis:

Rychleschnoucí akrylový lak v různých barvách a odstínech RAL s vysokou krycí schopností, leskem či matem pro dekorativní účely, ale i průmyslové a profesionální použití. Spreje PRISMA COLOR RAL mají vynikající přilnavost, díky rychlému schnutí jsou vhodné na předměty z kovů (železo, mosaz, hliník), dřeva, skla, kamene, papíru a plastů. Nejsou vhodné pro použití na polystyren!

Vlastnosti spreje:

Vynikající krycí schopnost, nežloutne, nebledne, bez pigmentů olova, bez freonů (CFC), rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán, bezpečnostní dětská pojistka na víčku, 400 ml spreje pokryje rozlohu 1,5-2 m², v závislosti na vydatnosti barvy spreje, při použití základového spreje dosáhnete optimálního výsledku, automatický samočisticí ventil, určený do vnitřního i venkovního prostředí.

Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	různá viz. seznam
Zápach:	rozpuštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	od 11" do 12,5"
Zbytek v tlakové láhvi:	od 12 % do 23,8 %
Velikost částic:	od 0 do 2 mikronů
Stupeň lesku:	od 5 do 10
Tloušťka 1. křížového nástřiku:	11 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástřiku:	32 mikronů
Teplotní odolnost:	100 - 120 °C

Doba schnutí:

Odolnost proti prachu	10 min.
Suchý na dotek	20 min.
Zcela suché	24 hod.

Seznam barev:

č. zboží	RAL
91324	1021M
91005	3000M
91325	5010M
91326	6005M
91327	7001M
91029	8014M
91013	9001M
91004	9005M
91003	9010M
91328	9016M

Doba použitelnosti při správném skladování: 3 roky

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

Použití:

Před použitím povrch důkladně očistěte pro dosažení dobrého výsledku krytí. Povrch by měl být čistý, suchý a nemastný.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr

Přestože jsou tyto informace považovány za spolehlivé, slouží pouze jako vodítko. Za použití spreje nenese Schuller Eh'klar s.r.o. odpovědnost, včetně souborů, patentů nebo licencí, či případných škod. Uživatel je plně odpovědný za kontrolu, že je produkt vhodný pro specifické použití.