

Technické informace UBS přelakovatelné



presto Ochranný nástřik sprej je ideální pro podvozky vozidel, včetně viditelných částí. Tvoří odolnou elastickou ochrannou vrstvu proti kamínkům. Je také vhodný pro použití jako tlumicí povrch podběhů a šasi.

Příklady použití: Auta, karavany, nádrže, lodě, nákladní automobily, spoilery a prahy

Produkt je k dispozici ve 500 ml spreji a 1 litr kartuši pro aplikaci pistolí v různých barvách.

Kvalita a vlastnosti

- Výborná antikorozi ochrana
- Tlumí zvuk
- Lze přelakovat nejčastěji používanými barvami (pro 2K laky doporučujeme povrch předem ošetřit základovou barvou presto Primer)
- Dlouhotrvající pružnost
- Vynikající přilnavost
- Very resistant to weather influences, splash water and abrasion, also to weak acids and bases
- Cleaning: fresh material with solvent, dry material mechanically

Fyzikální a chemické vlastnosti

Aerosol:

- **Základy:** rozpouštědla, pryž, pryskyřice a plnicí materiály
- **Barva:** černá, šedá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Test v solné mlze (DIN 50021):** až 240 h, Ri 0 při 250µm suchý nátěr; až 480 h, Ri 0 při 100µm suchý a natřený
- **Teplotní odolnost:** -25°C až +80°C
- **Pracovní teplota:** +5°C až 30°C, nejlepší výsledky při pokojové teplotě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 30 minutách
Vytvrzený/Další nátěr: přibližně po 1 hodině
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Kartuše k aplikaci stříkácí pistolí:

- **Základ:** rozpouštědla, pryž, pryskyřice a plnicí materiály
- **Barva:** černá, šedá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Test v solné mlze (DIN 50021):** až 720 h, Ri 0 při 350µm suchý nátěr; až 480 h, Ri 0 při 100µm suchý a nalakovaný
- **Teplotní odolnost:** -25°C až +80°C
- **Pracovní teplota:** +5°C až +30°C, nejlepší výsledky při pokojové teplotě
- **Doba schnutí: (při 20°C, 65% RV):**
suchý na dotek: přibližně po 1 hodině
zcela suchý: přibližně po 2 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Stabilita při skladování:**
5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
Kartuše pro aplikaci stříkácí pistolí, maximální objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

- Nejlepších výsledků dosáhnete při pokojové teplotě
- Okolní plochu pečlivě zakryjte, aby nedošlo k jejímu postříkání.
- Doporučená vzdálenost nanášení: přibližně 30 cm.
- Před použitím nádobku důkladně protřepte po dobu nejméně 2 minut, čas od času protřepání zopakujte i během používání.
- Hojně naneste presto ochranu podvozku.
- Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stiskněte ventil, díky čemuž dojde k jeho vyčištění.

Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

- Nejlepších výsledků dosáhnete při pokojové teplotě
- Produkt je připravený k použití, není nutné žádné ředidlo.
- Stříkací pistoli lze po aplikaci očistit bílým lihem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 19.05.2023

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com